

PRODUKTDATENBLATT

SP DRIVER DALI 8W

SPOT ADJUST | Einbaustrahler für Innenanwendung, einstellbar



Anwendungsgebiete

- DALI-Installationen

Produktvorteile

- DALI-EVG bereits mit individueller Leuchtenstrom-Einstellung vorinstalliert
- Erweiterte Dienstleistungen wie Stromverbrauchsüberwachung und Fernwartung möglich bei DALI Versionen
- Einfacher Austausch des externen Treibers dank Stecker mit Bajonettverschluss

Produkteigenschaften

- IoT-fähige Treiber mit DALI-2 Technologie
- Push-DIM-Funktion für das Schalten und Dimmen direkt am Wandschalter
- Geeignet für Notlichtanlagen an Zentralbatterie gem. EN 60598-2-22
- Twist & Lock-Anschluss für einfache Installation




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	8,00 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	130
Netzleistungsfaktor λ	0,9
Schutzklasse	II

Maße & Gewicht

Länge	120,00 mm
Breite	53,00 mm
Höhe	30,00 mm
Produktgewicht	100,00 g



SP DRIVER DALI 8W

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-42...+80 °C
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	DALI2

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	180 mA
---------------	--------

Notbeleuchtung

Leistung im Notbetrieb	3,0 W
Lichtstrom im Notbetrieb	120 lm

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA / EAC
--------	-----------------

Zusätzliche Produktdaten

BEG förderfähig	Nein
-----------------	------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Nur mit LEDVANCE SPOT 8 W (CC 180mA) verwendbar

Sicherheitshinweise

– Mit keinem Dämmmaterial abdecken!

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP FIX P and SP FIX ADJ
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP DK FIX P
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	UI SP FP FIX P
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	SP DRIVER DALI 8W-DE



VERPACKUNGSMITTEL

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854089558	Faltschachtel 1	35 mm x 220 mm x 62 mm	205.00 g	0.48 dm ³

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854089565	Versandschachtel 4	227 mm x 155 mm x 74 mm	1025.00 g	2.60 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN



Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.