

ARTIKEL NR. 5899-099105

DOTLUX LED-Anbauleuchte SOFTEDGE 26W/33W/40W/47W COLORselect POWERselect IP44 1500mm



zur Artikelseite

- Professionelle Wand- und Deckenleuchte mit großer Leuchtfläche erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Farbstabil und blendfrei durch prismatischen, vergilbungsfreien PMMA Diffusor (IK07)
- Eine Leuchte für alle Leistungsanforderungen: POWERSELECT in 4 Stufen (26W /33W /40W /47W)
- Lieblingsfarbe einfach selbst einstellen: Mit DOTLUX COLORselect ist eine einfache Auswahl zwischen verschiedenen Lichtfarben möglich (3000K/ 4000K/ 6000K)
- Werkzeuglose Schnellanschlussklemme (durchverdrahtbar mit integrierter Zugentlastung)
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und stirnseitig möglich
- Einfache, flexible Installation mit 4 verschiedenen Montagemöglichkeiten
- Geeignet für Zentralbatterie

NACHFOLGEARTIKEL	-	POWER-FACTOR	0,9
GEWICHT IN KG	2.63	L80/B10	100000
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	3640 - 6580	NENNSTROM IN A	0,13
LUMEN PRO WATT	140	LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	100000
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	26/33/40/47	LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	150000
		GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
		LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	150000
		LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	50000

ABMESSUNGEN

Breite: 150mm

Höhe: 52mm

Länge: 1500mm