


LED-Schienenstrahler Wallwasher CORE

**Artikel-Nr. 88387175**



LED-Schienenstrahler Wallwasher CORE, weiß. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 43,2 W, Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Abstrahlcharakteristik: Wide Flood, Rotationswinkel: dreh- / schwenkbar, Leuchte inkl. Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebsgerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz), Gewicht 2,3 kg. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 43,2W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 4.120lm, Farbtemperatur: 3500K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>88387175</b>
<b>Preis</b>	199,00 €
<b>Stand:</b>	19.03.2020 00:55

Abstrahlwinkel	100 °
Lichtfarbe	3500 K
Farbe	weiß
Lichtstrom	4.120 lm
Systemeffizienz	95 lm/W
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	40 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	265 mm
Breite	110 mm
Höhe-Tiefe	200 mm
Kopfverstellwinkel	180 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung