



2315 LED

LED Feuchtraumleuchte

- Multilumen und Multicolour
- Flexible Montageoptionen
- Sanierungslösung

Die 2315 G4 LED ist die ideale Feuchtraumleuchte für z. B. Parkhäuser, Lagerbereiche, Produktionsbereiche, überdachte Außenbereiche. Multilumen, Multicolour und verschiebbare Montageclips machen sie zur idealen 1:1 LED-Sanierungslösung. Sie kann an Wände und Decken angebaut sowie abgedielt werden, ist sehr robust sowie einfach und flexibel zu installieren. Damit meistern Sie den Job!



Warum Sie mit der Feuchtraumleuchte 2315 G4 LED den Job meistern

- Flexible Einstellung von Leuchtenlichtstrom und Lichtfarbe dank Multilumen und Multicolour
- Einfache und flexible Montage durch Schnellanschlussystem und verschiebbare Montageclips
- Varianten mit integrierter Durchgangsverdrahtung verfügbar.
- Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet.
- UV-stabilisiertes Polycarbonat – Robust und zuverlässig.
- Hohe Effizienz (bis zu 117 lm/W).
- Lebensdauer 50.000 h (L70).
- Demontierbarer Treiber und LED-Platine für optimiertes Recycling aller Komponenten.

2315 LED im Überblick

Abmessungen	1.200: 1.233 x 60,5 x 60 mm, 1.270 x 60,5 x 60 mm (mit Durchgangsverdrahtung) 1.500: 1.233 x 60,5 x 60 mm, 1.570 x 60,5 x 60 mm (mit Durchgangsverdrahtung)
Leuchtenlichtstrom	1.200: 3.800 lm, 2.600 lm 1.500: 5.600 lm, 3.800 lm
Farbtemperatur	Ra > 80 / 4.000 K, 6.500 K
Anschlussleistung	48 / 33 W, 32 / 22 W
Schutzart / Schutzklasse	IP65 / IK08, SK I
Gewicht	1.200: 0,9 kg 1.500: 1,1 kg
Lifetime	50.000 h (L70)

Alle Varianten von 2315 G4 LED

Produktbezeichnung	TOC	Lichtstrom [lm]	Wattage [W]	Lichtfarbe [K]	Abmessungen LxBxH [mm]	Ersatz
Multilumen						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC	8427440	3.800 / 2.600	32 / 22	4.000	1.233 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC	8427540	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.533 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
Multilumen mit Durchgangsverdrahtung						
2315 G4 1200 38/26/ML-8MC ET PC +LV	8427640	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000 / 6.500	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 1500 55/38/ML-8MC ET PC +LV	8427740	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000 / 6.500	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W
CO₂ Kompensation / Multilumen mit Durchgangsverdrahtung						
2315 G4 S 1200 38/26/ML-840 ET PC +LV 	8428740	3.800 / 2.600	33 / 22	4.000	1.270 x 60,5 x 60	1 x 36 W 2 x 36 W
2315 G4 S 1500 55/38/ML-840 ET PC +LV 	8428840	5.600 / 3.800	48 / 33	4.000	1.570 x 60,5 x 60	1 x 58 W 2 x 58 W

Alle technischen Daten sowie Gewichts- und Maßangaben sind sorgfältig erstellt. Irrtum vorbehalten. Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom Original abweichen. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.